



949-3

Ziegelwerk OTT Deisendorf GmbH, 88662 Überlingen

2016

2510 – CPR – 365

EN 771-1 : 2011

LD – Mauerziegel der Kategorie I

123 x 240 x 238 mm

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße in mm	Mittelwert T _m	L=-10/+5; B=-10/+5; H=-5/+5
	Maßspanne R _m	L=10; B=10; H=6
Form und Ausbildung	nach allgem. bauaufs. Zulassung Z 17.1 – 620	
Druckfestigkeit (MW; Formfaktor 1,0)	7,5 N/mm ²	
Brutto-Trockenrohddichte	Mittelwert	580 kg/m ³
	Abmaßklasse D _m	560 – 600 kg/m ³
Netto-Trockenrohddichte	1340 kg/m ³	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit	NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ = 5/10	

Zusätzliche Herstellerangaben nach Z 17.1 – 866:

Ziegelbezeichnung	OTT Klimatherm plus	
Druckfestigkeitsklasse	8	
Rohdichteklasse	0,60	
Wärmeleitfähigkeit λ	0,11 W/mK (mit LM21)	
Zulässige Spannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung		