



1339-3

# Ziegelwerk OTT Deisendorf GmbH, 88662 Überlingen

2016

2510 – CPR – 365

EN 771-1 : 2011

LD – Mauerziegel der Kategorie I

**247 x 490 x 249 mm**

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße in mm	Mittelwert Klasse Tm	L=-10/+5; B=-10/+8; H=-1/+1
	Maßspanne Klasse Rm	L=10; B=10; H=1
	Ebenheit: $\leq 1,0$ mm Planparallelität: $\leq 1,0$ mm	
Form und Ausbildung	nach allgem. bauaufs. Zulassung Z 17.1 - 946	
Druckfestigkeit (MW; Formfaktor 1,0)	7,5 N/mm <sup>2</sup>	
Brutto-Trockenrohddichte	Mittelwert	580 kg/m <sup>3</sup>
	Abmaßklasse Dm	560 - 600 kg/m <sup>3</sup>
Netto-Trockenrohddichte	1350 kg/m <sup>3</sup>	
Wärmeleitfähigkeit	NDP	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit	NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 5/10$	

Zusätzliche Herstellerangaben nach Z 17.1 - 946:

Ziegelbezeichnung	OTT Klimatherm ultra	
Druckfestigkeitsklasse	6	
Rohdichtklasse	0,60	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,08 W/mK (DM)	
Zulässige Spannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung		